



1. Цвета проводов: Г - голубой, Ч - черный, Ж - желтый, КЧ - коричневый, З - зеленый, КР - красный, ОР - оранжевый, Ф - фиолетовый, СЕР - серый, Б - белый, РОЗ - розовый.

BPmin, BPmid, BPmax - датчики давления (в одном корпусе - BP);
M1, M2, M3, M4 - вентиляторы испарителей;
M5, M6 - вентиляторы конденсатора;
УС - электромагнитная муфта компрессора;
YA2 - электромагнитный клапан разморозки испарителя 1;
YA3 - электромагнитный клапан разморозки испарителя 2;
YA1 - электромагнитный клапан включения испарителя 1;
YA4 - электромагнитный клапан включения испарителя 2;
YA5 - электромагнитный клапан перепускной;
XS2 - XS11 - колодки гнездовые;
XP2 - XP11 - колодки штыревые;
RK1 - RK4 - датчики температуры;
FU1, FU2, FU3, FU4 - плавкие предохранители;

Изм. Лист	№ документа	Подпись	Дата	Мультитемпературная уст-ка холод С 1-5 т 12В	Литера	Масса	Масштаб
Выполнил	Дюжаков		07.07.16				
Проверил	Мешков						
Т. КОНТР.				схема электрическая монтажная	Лист	Листов	1
Н. КОНТР.					ЗАО "Элинж-НН"		
УТВ.					COMPUTER DRAWING		

Инв. № подл. Подпись и дата. Разом. инв. № инв. № инв. Подпись и дата.

Плата 1
Плата 2
Внешняя стенка блока управления установки "Тепло-Холод"
Внешняя стенка фургона (над кабиной)