



## Розничный прайс-лист

### Рефрижераторное оборудование "ЭЛИНЖ" предназначено для поддержания стабильного температурного режима в изотермических фургонах

Действует с 15 января 2018 г.

\* Цены указаны в EUR включая монтаж

Тип ХОУ	Тип автомобиля, изотермического фургона	Достигаемое охлаждение	Холодопроизводительность, ВТ	ЦЕНА * (включая монтаж)
			0°С ..... - 20°С	
Серия 07Air	до 9 м <sup>3</sup>	до +7	2500 при +7с	1 600
Серия 07Airmax	9 м <sup>3</sup>	0 °С	1600	1 700
Серия 07	5 м <sup>3</sup>	-20°С	800	2 100
	8 м <sup>3</sup>	0°С	1800	
Серия 07 Т	6 м <sup>3</sup>	-20°С	800-800	2 500
	8 м <sup>3</sup>	0°С/+5°С	1800-800	
Серия 1	8м <sup>3</sup>	-20°С	1500	2 200
	12м <sup>3</sup>	0°С.	2400	
Серия 1Т	8м <sup>3</sup>	-20°С/+5°С	1500-800	2 500
	12м <sup>3</sup>	0°С/+5°С	2400-800	
Серия 2**	11м <sup>3</sup>	-20°С	1700	2 400
	16м <sup>3</sup>	0°С.	3000	
Серия 2Т**	11м <sup>3</sup>	-20°С/+5°С	1700-900	2 700
	16м <sup>3</sup>	0°С/+5°С	3000-900	
Серия 3	16м <sup>3</sup>	-20°С	2000	2 700
	20м <sup>3</sup>	0°С	3700	
серия 3Т	16м <sup>3</sup>	-20°С/+5°С	2000-1200	3 000
	20м <sup>3</sup>	0°С/+5°С	3700-1200	
серия 4**	18-20м <sup>3</sup>	-20°С	2300	3 100
	28м <sup>3</sup>	0°С	4700	
серия 4Т**	18-20м	-20°С/+5°С	2300-1200	3 200
	28м <sup>3</sup>	0°С/+5°С	4700-1200	
Серия 5	30м <sup>3</sup>	-20°С	3000	3 800
	43м <sup>3</sup>	0°С	5000	
Серия 5Т	30м <sup>3</sup>	-20°С	3000-1400	4 100
	43м <sup>3</sup>	0°С	5000-1400	
Серия 5 max	40 м3	-20°С	3400	4 600
	50 м3	0°С	6000	
Серия 5Т max	40м3	- 20°С/+5°С	3400 - 1800	4 900
	50м3	0 °С /+5°С	6000 - 1800	
Стендбай	220 В	Для ХОУ до С2/С2Т включительно	Компрессор SD 5Н11	1 700
	380 В	Для ХОУ с С3/С3Т включительно	Компрессор SD 5Н14	
Стендбай	380 В	Для ХОУ С5/С5Т включительно	Компрессор SD 7Н15	1 800

#### Мультитемпературные Рефрижераторные установки

Предназначены для установки на изотермический фургон, имеющий 2 изолированных отсека. Обеспечивает поддержание различных температурных режимов в двух отсеках фургона независимо друг от друга.

Варианты установок	Объем	Температура	Объем отсека	Цена
Элинж С2М	10-12 м <sup>3</sup>	От 0° до -20°С	Отсек №1 3-5 м <sup>3</sup>	Договорная
		От 0° до -5°С	Отсек №2 5-7 м <sup>3</sup>	
Элинж С4М	12-22 м <sup>3</sup>	От 0° до -20°С	Отсек №1 5-8 м <sup>3</sup>	
		От 0° до -5°С	Отсек №2 8-12 м <sup>3</sup>	
Элинж С2М-Тепло	10-12 м <sup>3</sup>	От 0° до -20°С	Отсек №1 3-5 м <sup>3</sup>	
		+12° до -5°С	Отсек №2 5-7 м <sup>3</sup>	
Элинж С4М-Тепло	12-22 м <sup>3</sup>	От 0° до -20°С	Отсек №1 5-8 м <sup>3</sup>	
		+12° до -5°С	Отсек №2 8-12 м <sup>3</sup>	

#### Комплект к рефрижератору Элинж для сохранения штатного кондиционера

Что входит в комплект	подходит к ХОУ	Цена *
Система клапанов и проводки к любому типу а/м	С 07/07Т - С 4/С4Т	550

\*\* Для регионов с высокими летними температурами (от +35С и выше) рекомендуем использовать серии с приставкой "ЮГ".

Цена оборудования с приставкой "ЮГ" выше указанного прайс-листа для С2 и С2Т на 120 EUR, для серии С4 и С4Т на 200 EUR.